

## Lightwood / デスク

木材の温かみや風合いを感じられる無垢材のデスクです。

脚位置がハの字型になっていて、座わる側の脚間は広く、座らない側の脚間が少し狭いデザインで背面まで美しい併まいが特徴です。

転び留めパネルや引出しがあるタイプと無いタイプからお選びいただけます。



## デザイン



ジャスパー・モリソン , 2023 -

「無垢の木のデスクは、以前日本のホテルの為に設計したデスクに引出しを加え、囲いの部分を少し変えて Lightwood シリーズに加えた。コロナ禍を経験し日常生活の中でデスクがとても身近な存在となっている。」

## マテリアル

### メープル



C-0  
ナチュラルクリア

### アッシュ



C-0  
ナチュラルクリア

### オーク



C-0  
ナチュラルクリア    NL-0  
ナチュラルホワイト

## 品質保証

製品納品日より 1 年間本製品の保証をいたします。

保証に際し、予め標準使用条件を目安として設定いたします。

その他の保証内容については、製品同梱の「保証規定」をご覧ください。

[標準使用条件] 環境条件 一温度 20°C / 湿度 55% 使用時間 8 時間/日  
負荷条件 一 標準体重 70kg 着座回数 20 回/日

## テクニカルインフォメーション

### 木材

メープル、アッシュ、オークは北米で管理・伐採されたものを使用しています。また必要に応じて FSC® または PEFC™ 認証の家具を製造することができますが、木材調達に数ヶ月の期間が必要です。

### 天板

天板は無垢材を集成したもので、厚みは 25 mm です。

### VOC (揮発性有機化合物)

製造過程や完成品における VOC の排出を抑えた塗料・接着剤を使用しています。また、これらの資材はホルムアルデヒド放散値基準である F ☆☆☆☆ 認定を取得しており、JIS A1901 による試験値 0.4mg/l 以下であることを保証いたします。

### 製造工場

マルニ木工は、開発から設計、資材調達、製造、品質管理までのプロセスを、広島県にある本社工場で行っています。(※一部の製品は対象外) それらに関するサステナビリティポリシーについては別紙をご覧ください。

[>Maruni\\_Sustainability.pdf](#)


## 使用用途

### 屋内用

マルニ木工ではさまざまな試験基準を設け、快適にご使用いただける設計になっておりますが、想定される以上の範囲でのご使用の場合、木部が割れたり、折れたりする場合があります。製品を美しく保ち永くお使いいただくためにはいくつかの注意点がありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をご確認ください。



デスク 120



デスク 120 (パネル・引出)

